

MOTEURS ESSENCE ET DIESEL "RICARDO" BERLIET

DESIGNATION	Ø	PAS.	M.kg	110x	110x	120x160		110x130			120x140				140x160		
				130	150	MDB	MDE	MKY	MDY	MKS	MDX	MDU	MDZ	MDU H	MDZ H	MDO	MDO H
Goujon palier	16	200-150	21	o	o	o	o										
LIGNE	16	200	21					o	o	o	o	o	o	o	o		
D'ARBRE	18	250-150	26	o	o	o	o										
"	14	200-150	15			o											
vis palier	16	200	21	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
"	18	250	26	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
"	20	250	35													o	o
BIELLES vis	12	150	10								o	o	o	o	o		
	12	175	10		o												
	14	150	14			o	o									o	o
	16	150	21	o				o	o	o							
CONTREPOIDS DE VILEBREQUIN	14	150	16	x	x	x		x	x	x							
	16	150	21								x						
	18	150	26													x	x
	18	200	26			x	x										
	18	250	26									pas de Contrep.	x	pas de Contrep.	x		
DAMPER	8	125	2,6							x						x	x
	10	150	4				x						x		x	x	x
VOLANT vis	14	150	14					x	x	x							
	14	200	14	x	x	x	x				x	x	x	x		x	x
	16	150	14								x	x	x		x		
ECROU PIGNON D'ARBRE A CAMES (1)	27	150	① ② 18 22														
	28	200	18 22	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		
	1 Pignon a.3 trous ret.d'huile s/moyeu	32	150	25												o	o
	2 " sans "	30	200	25				x									
		36	150	25												x	x
AXE PIGNON INTERMED. DE DISTRIBUTION vis	10	150	4													x	x
	12	175	8													o	o
FIXATION SUPPORT PIGNON INTERM. vis POMPE PESCO	10	150	4														x
FIXATION SUPPORT PIGNON INTERM. vis POMPE A HUILE	10	150	4														x
	12	175	8														x
CARTER DE DISTRIBUTION	12	175	5	x	x	x	x										
Vis d'assemblage																	
CHAMBRES DE COMBUSTION	10	150	5	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o
CULASSES																	
goujons	14	175	① ② 18 16								o	o	o	o	o		
Rondelles et écrous non zingués	14	175-150	18 16												o	o	
a.goujons parcol prendre val.col ①	14	200	18 16					o	o	o							
" non " ①	16	200-150	21 21	o	o	o	o									o	o
Rondelles et écrous zingués	18	200-150	21 21			o											
A, Goujons parcol. prendre val.Col ②	16	200	21 21													o	o
" non " ①																	

① Serrage impératif à la clé dynamométrique dans le cas des arbres à cames à cône sans collerette.

LEGENDE: o. Tarage impératif - x. Tarage indicatif

NOTA : Ce document annule et remplace celui édité en 6.60 et ses modificatifs.