

tracteur
750

SOMECA

MOTEUR

COUPLES DE SERRAGE

TAB.
III.10

PIECE	Numéro de commande	FILETAGE	MATIERE	Couple de serrage m.da.N	
				min.	max.
Vis de fixation du moteur sur le carter intermédiaire .	{ 15540621 15540721 15540821	M 12 × 1,25	R 80 Znt	10	11
Ecrous de fixation du moteur sur le carter intermédiaire	16101511	M 12 × 1,5	R 50 Znt	10	11
Vis de fixation de l'essieu avant sur le carter bassin d'huile	15984621	M 18 × 1,5	R 80 Znt	32	35
Ecrous des goujons de fixation de culasse	8505175	M 16 × 1,5	R 80 Cdt	23	24
Vis de fixation de la rampe de culbuteurs	{ 11343721 8820929	M 10 × 1,25	R 80	4,7	5,3
Vis de fixation du pignon de commande de la pompe d'injection sur son support	591213	M 8 × 1,25	R 80 Znt	2,4	2,6
Vis de fixation de l'axe du pignon de renvoi de la distribution	14237921	M 8 × 1,25	R 80 Znt	2,4	2,6
Vis de fixation de la poulie du vilebrequin	8820503	M 18 × 1,5	R 50 Znt	29	31
Vis de fixation des paliers de vilebrequin	14259630	M 14 × 1,5	R 80 Znt	13,5	14,5
Vis de fixation des chapeaux de bielles	8818111	M 13 × 1	R 100	12,5	13,5
Vis de fixation du volant moteur	{ 8819925 8814933	M 12 × 1,5	R 100	9	10
Vis de fixation du carter des masses contre-rotatives sur le bloc moteur	14235221 14234521	M 10 × 1,25	R 80 Znt	4,8	5,3
Ecrou de fixation de la bague dentée sur l'arbre à cames de pompe d'injection	746399	M 12 × 1,75	R 50	6,5	7,5
Raccords de fixation des tuyauteries d'injecteurs sur la pompe.	746368	M 20 × 1,5	R 50	4,5	5
Ecrou de fixation du rotor de pompe à eau	10791040	M 10 × 1,25	R 50 Znt	2	2,5